

REGENHAUBE „STANDARD“

OHNE ODER MIT VOGELSCHUTZGITTER



Anwendung:

Die Regenhaube „Standard“ verhindert weitgehend ein Eindringen von Wasser in den Stall. Vorzugsweise wird diese im Zuluftrohrsystem oder in passiven Lüftungsrohrsystemen angewendet. Auf Wunsch kann die Regenhaube Standard zusätzlich mit einem Vogelschutzgitter ausgestattet werden, z.B. für die Anwendung in Geflügelställen.

Ausführungen:

Die Regenhaube „Standard“ ist in drei Ausführungen erhältlich:

- ohne Vogelschutzgitter für Anstromdüse PS/PUR klein
- mit Vogelschutzgitter für Anstromdüse PS/PUR klein und
- mit Vogelschutzgitter für Anstromdüse PUR groß.

Material:

Das Material der Regenhaube „Standard“ besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sämtliche Anbauteile bzw. Befestigungsteile sind aus rostfreiem Edelstahl.

Montage:

Die Regenhaube „Standard“ wird oberhalb des Lüftungsrohrsystems mit Hilfe von drei bzw. vier Edelstahlhaltern befestigt. Der dazugehörige Befestigungssatz ist im Lieferumfang enthalten.

Die Regenhaube „Standard“ mit Vogelschutzgitter für Anstromdüse PUR groß erreicht den vergleichsweise effektivsten Wirkungsgrad.

Der Abstand der Anstromdüse zur Regenhaube ist hier am kleinsten und somit ist auch die Fläche, durch die Schlagregen und Schnee eindringen könnten, minimal. Außerdem wird durch die günstigere Aerodynamik der Anstromdüse PUR ein höherer Wirkungsgrad im Lüftungssystem erzielt.

Regenhaube „Standard“ mit Vogelschutzgitter für Anstromdüse PUR groß



Regenhaube „Standard“ mit Vogelschutzgitter für Anstromdüse PS/PUR klein

